

Typ	Bezeichnung	Prod.-Nr.	Bedruckstoffe	Eigenschaften	Anwendung
Glanzlacke	PLW 400	8954000	<ul style="list-style-type: none"> ○ PVC-beschichtete Papiere ○ gestrichene & ungestrichene Papiere 	<ul style="list-style-type: none"> ○ hohe Waschbeständigkeit ○ sehr guter Glanz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tapeten
	PLW 404	8954070	<ul style="list-style-type: none"> ○ Papiere ○ Kartons ○ Wellpappe 	<ul style="list-style-type: none"> ○ zur Schutz- und Glanzlackierung ○ gute Abriebfestigkeit ○ sehr guter Glanz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Verpackungen aller Art z.B. Tragetaschen, Wellpappkartons
	PLW 422	8954339	<ul style="list-style-type: none"> ○ LDPE, HDPE ○ OPP, coex OPP ○ Aluminiumfolie 	<ul style="list-style-type: none"> ○ flexibler Lackfilm ○ sehr guter Glanz ○ gute Wasserfestigkeit und Blockfestigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kaugummiverpackung
	PLW 430/1 HW	8954309	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tapetenpapiere gestrichen/ ungestrichen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ hohe Waschbeständigkeit ○ gute Abriebfestigkeit ○ guter Glanz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Schutzlack für Tapeten bei hoher Anforderung an Waschbeständigkeit
	PLW 468	8954689	<ul style="list-style-type: none"> ○ gestrichene & ungestrichene Papiere & Kartons ○ Aluminiumfolie 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ausgezeichneter Glanz ○ sehr gute Abriebfestigkeit ○ Siegelfestigkeit bis 180 °C ○ tiefkühlbeständig ○ hohe Wasserfestigkeit und Blockfestigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tüten und Schachteln im Lebensmittelbereich (Puddingpulver u.ä.)
	PLW 468/1-O	8954809	<ul style="list-style-type: none"> ○ gestrichene & ungestrichene Papiere & Kartons 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ausgezeichneter Glanz ○ sehr gute Abriebfestigkeit ○ Siegelfestigkeit bis 180 °C ○ tiefkühlbeständig ○ hohe Wasserfestigkeit und Blockfestigkeit ○ für Offsetlackierwerke geeignet 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Verpackungen im Lebensmittelbereich
Releaselack	FLW 475	8954750	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aluminiumfolie ○ Polyolefinfolie (LDPE, HDPE, OPP, coex OPP) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Schutz der Thermoschicht gegen Schmelzkleber bei Etiketten ○ Schutz der Kleberschicht bei Etiketten 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Etikettenbereich

Typ	Bezeichnung	Prod.-Nr.	Bedruckstoffe	Eigenschaften	Anwendung
Schutzlacke	PLW 403	8954030	<ul style="list-style-type: none"> o Papiere o Kartons o Wellpappe 	<ul style="list-style-type: none"> o zur Schutzlackierung o sehr gute Abriebfestigkeit o guter Glanz 	<ul style="list-style-type: none"> o Verpackungen aller Art z.B. Tragetaschen, Säcke, Wellpappkartons
	PLW 417	8954249	<ul style="list-style-type: none"> o Papiere o Kartons o Wellpappe 	<ul style="list-style-type: none"> o Seifenbeständig in Kombination mit AQUAPRINT PF-Farben o sehr guter Glanz o sehr gute Abriebfestigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> o Verpackungen aller Art z.B. Waschmittelkartons, Wellpappkartons
	FLW 511 HSF	8955130	<ul style="list-style-type: none"> o PP, OPP 	<ul style="list-style-type: none"> o wasserfest o nassknitterfest o hitzebeständig bis 150 °C o antistatisch 	<ul style="list-style-type: none"> o Etiketten für Margarineverpackung o Etiketten für Speiseeisverpackungen o Etiketten für Flaschenkästen
	FLW 511/1 HSF	8955150	<ul style="list-style-type: none"> o PET 	<ul style="list-style-type: none"> o wasserfest o nassknitterfest o hitzebeständig bis 150 °C o tiefziehfähig 	<ul style="list-style-type: none"> o Assietten für Fertiggerichte o Etiketten für Margarineverpackung o Etiketten für Speiseeisverpackungen o Etiketten für Flaschenkästen
	FLW 511/2 HSF	8955170	<ul style="list-style-type: none"> o PET 	<ul style="list-style-type: none"> o wasserfest o nassknitterfest o hitzebeständig bis 150 °C o besonders tiefziehfähig o gute Kratzfestigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> o Assietten für Fertiggerichte und anderen Tiefziehprodukten
	FLW 511/3 HSF	8955220	<ul style="list-style-type: none"> o PET o PP o PVC o PA 	<ul style="list-style-type: none"> o zur Schutzlackierung o sehr guter Glanz o sehr gute Kratzfestigkeit o hochtransparent o tiefziehfähig 	<ul style="list-style-type: none"> o Assietten für Fertiggerichte und anderen Tiefziehprodukten
	FLW 514 UVM	8955140	<ul style="list-style-type: none"> o PS 	<ul style="list-style-type: none"> o zur Schutzlackierung o hohe Trocken- und Nassscheuerfestigkeit o geeignet als Schutzlackierung für Flaschensleeves o UV-markiert 	<ul style="list-style-type: none"> o Flaschensleeves z.B. Coca-Cola, Schweppes etc.
	FLW 533	8955090	<ul style="list-style-type: none"> o Aluminiumfolie o Polyolefinfolie (LDPE, HDPE, OPP, coex OPP) 	<ul style="list-style-type: none"> o Siegelfestigkeit bis 250 °C o sehr guter Glanz o tiefkühlbeständig o gute Wasserfestigkeit und Blockfestigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> o Deckel für Joghurtbecher o Deckel für Quarkverpackungen

Typ	Bezeichnung	Prod.-Nr.	Bedruckstoffe	Eigenschaften	Anwendung
Mattlacke	PLW 431 HW	8954310	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tapetenpapiere gestrichen/ ungestrichen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ sehr guter Matteffekt ○ hohe Waschbeständigkeit ○ gute Abriebfestigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Schutzlack für Tapeten bei hohen Anforderungen an Waschbeständigkeit
	PLW 451/1	8954519	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tapetenpapiere gestrichen/ ungestrichen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ guter Matteffekt ○ gute Abriebfestigkeit ○ gute Blockfestigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Schutzlack für Tapeten bei hohen Anforderungen an Waschbeständigkeit
	PLW 452/1	8954559	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tapetenpapiere gestrichen/ ungestrichen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ sehr guter Matteffekt ○ gute Abriebfestigkeit ○ gute Blockfestigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Schutzlack für Tapeten bei hohen Anforderungen an Waschbeständigkeit
	PLW 454	8954629	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tapetenpapiere ○ PVC-gestrichene Papiere 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ausgezeichneter Matteffekt ○ sehr gute Haftung auf PVC ○ sehr gute Abriebfestigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Schutzlack für Tapeten (bestimmte PVC - gestrichene Papiere)
	FLW 527-1 M	8955210	<ul style="list-style-type: none"> ○ PP 	<ul style="list-style-type: none"> ○ guter Matteffekt ○ hohe Kratzfestigkeit ○ gute Abriebfestigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Schutz- & Überdrucklackierung
Antirutschlacke	PLW 406	8954060	<ul style="list-style-type: none"> ○ gestrichene Papiere & Kartons 	<ul style="list-style-type: none"> ○ zur Antirutschbeschichtung von gestrichenen Papieren ○ sehr gute Nassblockfestigkeit ○ sehr gute Abriebfestigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Verpackungen aller Art z.B. Hundefuttersäcke
	PLW 409	8954110	<ul style="list-style-type: none"> ○ Papiere ○ Kartons ○ Wellpappe 	<ul style="list-style-type: none"> ○ zur Antirutschbeschichtung von Pappen und Papiersäcken ○ unsichtbar bis leicht matt 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Verpackungen aller Art z.B. Säcke, Wellpapierkartons
	PLW 415	8954219	<ul style="list-style-type: none"> ○ Papiere ○ Kartons ○ Wellpappe 	<ul style="list-style-type: none"> ○ zur Antirutschbeschichtung ○ guter Glanz ○ gute Abriebfestigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Verpackungen aller Art z.B. Säcke, Wellpapierkartons
Heißsiegellack	FLW 490 SL	8954909	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aluminiumfolie ○ PET-Folie 	<ul style="list-style-type: none"> ○ geeignet für den direkten Kontakt mit trockenen, feuchten und fettenden Lebensmitteln ○ tiefkühlbeständig ○ siegelfähig bei 180 °C gegen Polystyren, PVC und Polyester ○ gute Wasserfestigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Siegelschicht für Deckel (Joghurtbecher)

Typ	Bezeichnung	Prod.-Nr.	Bedruckstoffe	Eigenschaften	Anwendung
Sperrlacke	PLW 434	8954349	<ul style="list-style-type: none"> ○ gestrichene & ungestrichene Papiere & Kartons 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Barriere gegen Wasser und Wasserdampf ○ Wasserfest ○ Seidenglanz ○ mittlere Siegfestigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Verpackungen für feuchtigkeitsempfindliche Produkte
	PLW 446	8954729	<ul style="list-style-type: none"> ○ gestrichene & ungestrichene Papiere & Kartons 	<ul style="list-style-type: none"> ○ hohe Barrierewirkung gegen Fette und Öle sowie Wasserdampf ○ guter Glanz ○ tiefkühlbeständig ○ hohe Wasserfestigkeit und Blockfestigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pappverpackungen für Fast Food Ketten
	PLW 460-2	8954600	<ul style="list-style-type: none"> ○ Papiere ○ Kartons ○ Wellpappe 	<ul style="list-style-type: none"> ○ hohe Wasserfestigkeit ○ hoher Glanz ○ sehr gute Abriebfestigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Verpackungen aller Art z.B. Trommeln, Säcke
siegelfeste Glanzlacke	FLW 421 HSF-K	8954289	<ul style="list-style-type: none"> ○ gestrichene & ungestrichene Papiere & Kartons ○ OPP, coex OPP ○ LDPE, HDPE ○ Aluminiumfolie 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Siegfestigkeit bis 240 °C ohne Vernetzer ○ sehr guter Glanz ○ gute Wasserfestigkeit und Blockfestigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Deckel für Kaffeesahneportionen ○ Deckel für Butterportionen ○ Deckel für Marmeladenportionen
	FLW 445 GF	8954459	<ul style="list-style-type: none"> ○ gestrichene Papiere ○ OPP, coex OPP ○ LDPE, HDPE 	<ul style="list-style-type: none"> ○ erfüllt höchste sensorische Anforderungen ○ sehr guter Glanz ○ Siegfestigkeit bis 230 °C ○ gute Wasserfestigkeit und Blockfestigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Suppenbeutel